

VIRTAUSINDIKAATTORI LÄPINÄKYVILLE AINEILLE

VFR/VOR-sarja

VFR-008GA500

Virtausindikaattori 25-130ml/min, 1/4"

- Nesteille ja kaasuille 16 bar:iin saakka
- Virtaus 5 ml/min...150 l/min
- Pystyasento



TUOTEKUVAUS

Honsberg VFR/VOR-virtausindikaattori soveltuu läpinäkyville aineille. Kalibroitu asennettavaksi pystyasentoon.

ERIKOISMALLIT

- Ruostumaton teräs aggressiivisille aineille
- Liitäntäkierre RST
- Vaihtokosketin
- Erilaiset skaalat

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
Kohon materiaali	Niklattu messinki
Liittimen materiaali	Niklattu messinki
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC	200 V
Max. kosketusluokka	20 VA
Max. paine	16 bar
Max. virtaus	5 l/min
Max. virtausalue	5 l/min
Max. viskositeetti	1 cSt

Min. virtausalue	1 l/min
Näyttölasin materiaali	DURAN 50
Paino	0,14 kg
Rungon materiaali	Eloksoitu alumiini
Tiivisteen materiaali	NBR

