



TÄYTTÖVENTTIILI/-3/2 SUUNTAVENTTIILI

AS1-sarja

AS1-R412010484

AS1 Täyttöventtiili/ 3/2-suuntaventtiili, DIN C, 24 V DC

- Paineilmaliitäntä 1/4"
- 3/2 toiminen
- Virtauskapasiteetti 1300 l/min
- Lämpötila-alue -10..+50C



TUOTEKUVAUS

Täyttöventtiiliä käytetään paineilman tyjentämiseen nopeasti ja järjestelmän paineen palauttamiseen asteittain uudelleen.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Jännite DC	24 V
Liitäntä ilmalle	G1/4
Liitäntä pilotille	CNOMO30
Liitântätyyppi	DIN C
Max. hiukkaskoko	25 µm
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. työpaine	10 bar
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. työpaine	2,5 bar
Nimellisvirtaus	1300 l/min
Ohjaus	Sähköinen
Painemittari	Ei
Paino	0,36 kg

Poistoilman liitântä	G1/4"
Rungon materiaali	Polyamidi
Tehonkulutus	2 W
Tiivisteiden materiaali	NBR
Toiminta	3/2, Pikavapautus / Pehmeäkäynnistys
Väliaine	Ilmanpaine

