



AKTIIVIHILISUODATIN

AS1-Sarja

AS1-R412014621

- Paineilmaliitäntä 1/4"
- Leveys 43 mm
- Virtauskapasiteetti 350 l/min
- Lämpötila-alue -10...+50C



TUOTEKUVAUS

Suodattimia käytetään poistamaan kiinteät ja nestemäiset epäpuhtaudet esim. pölyhiukkaset ja kondenssivesi paineilmasta.

Hyvä suodatus estää toimintahäiriöitä ja minimoi komponenttien kulumisen. Suodatin on yleensä osana ilmanhuoltokokonaisuutta ja asennettuna osaksi paineilman huoltolaitetekonaisuutta. Aktiivihilisoodatin poistaa ei-toivotut hajut ja hiilivetyhöyryt paineilmasta. Suositeltu esisuodatus aktiivihilisoodattimelle on 0,01µm.

TEKNISET TIEDOT

Kotelon materiaali	Polyamidi
Kupin materiaali	Polykarbonaatti
Kupin tilavuus	12 cm ³
Liitäntä ilmalle	G1/4
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. työpaine	12 bar
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. työpaine	1,5 bar
Nimellisvirtaus	350 l/min
Painemittari	Ei
Paino	0,177 kg
Tiivisteen materiaali	NBR
Toiminta	Hiukkaspäästösuodatin

Tyhjentimen liitäntä

G1/8"

Väliaine

Ilmanpaine

