

## AS1-SARJAN PAINEENSÄÄDIN

Integroitu painemittari

AS1-R412014627  
Paineensäädin, 0,2-4 Bar, G1/4"

- Paineilmanliitäntä 1/4"
- Leveys 43mm
- Virtauskapasiteetti 1000 l/min
- Lämpötila-alue -10..+50C
- Integroitu painemittari vakiona



### TUOTEKUVAUS

Paineensäädin alentaa tulopaineen asetettuun lähtöpaineeseen. Tämä paine pidetään vakiona niin kauan kuin tulopaine on suurempi kuin asetettu lähtöpaine.

Säätö tapahtuu vetämällä säätöpyörää ylöspäin ennen kuin sitä voidaan kääntää halutun työpaineen asettamiseksi. Kun paine on saavutettu säätöpyörä painetaan alas jolloin se lukittuu asentoonsa. Tämä varmistaa, ettei asetettu paine muutu vahingossa.

### TEKNISET TIEDOT

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kotelon materiaali      | Polyamidi      |
| Liitäntä ilmalle        | G1/4           |
| Max. käyttölämpötila    | 50 °C          |
| Max. säätöalue          | 4 bar          |
| Max. työpaine           | 12 bar         |
| Min. käyttölämpötila    | -10 °C         |
| Min. säätöalue          | 0,2 bar        |
| Min. työpaine           | 0,2 bar        |
| Nimellisvirtaus         | 1000 l/min     |
| Painemittari            | Kyllä          |
| Paino                   | 0,209 kg       |
| Tiivisteiden materiaali | NBR            |
| Toiminta                | Paineen säädin |
| Väliaine                | Ilmanpaine     |

