

## SUODINSÄÄDIN

### AS1-sarja

AS1-R412014646  
Suodinsäädin, G1/4", 5µm, Autom. tyhjennys

- Paineilmaliitäntä 1/4"
- Leveys 43mm
- Virtauskapasiteetti 1000 l/min
- Lämpötila-alue -10..+50C



### TUOTEKUVAUS

Suodinsäätimellä suodatetaan epäpuhtaudet kuten pölyhiukkaset ja kondenssivesi pois paineilmasta ja säädetään suodatettu paineilma haluttuun käyttöpaineeseen.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Asennus</b>	Vertikaalinen
<b>Kotelon materiaali</b>	Polyamidi
<b>Kupin materiaali</b>	Polykarbonaatti
<b>Kupin tilavuus</b>	16 cm <sup>3</sup>
<b>Liitäntä ilmalle</b>	G1/4
<b>Max. käyttölämpötila</b>	50 °C
<b>Max. säätöalue</b>	8 bar
<b>Max. työpaine</b>	12 bar
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-10 °C
<b>Min. säätöalue</b>	0,5 bar
<b>Min. työpaine</b>	1,5 bar
<b>Nimellisvirtaus</b>	1000 l/min
<b>Ohjaus</b>	Manuaali
<b>Painemittari</b>	Kyllä
<b>Paino</b>	0,522 kg

<b>Suodatinelementti</b>	5 µm
<b>Tiivisteiden materiaali</b>	NBR
<b>Toiminta</b>	Hiukkaspäästösuodattimen säädin
<b>Tyhjentimen liitäntä</b>	G1/8"
<b>Väliaine</b>	Ilmanpaine

