



PARTIKKELISUODATIN

AS2-sarja

AS2-R412006011

Suodatin, 5µm, G3/8", Autom. Paineettomasti kiinni

- Paineilmaliitäntä 1/4" - 3/8"
- Leveys 52mm
- Suodatinelementit 40, 25 ja 5µm
- Virtauskapasiteetti 2100 l/min
- Lämpötila-alue -10..+50C



TUOTEKUVAUS

Partikkelisuodattimia käytetään poistamaan kiinteät ja nestemäiset epäpuhtaudet esim. pölyhiukkaset ja kondenssivesi paineilmasta.

Hyvä suodatus estää toimintahäiriöitä ja minimoi komponenttien kulumisen. Suodatin on yleensä osana ilmanhuoltokokonaisuutta ja asennettuna osaksi paineilman huoltolaittekokonaisuutta.

TEKNISET TIEDOT

Kotelon materiaali	Polyamidi
Kupin materiaali	Polykarbonaatti
Kupin tilavuus	16 cm ³
Liitäntä ilmalle	G3/8"
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. työpaine	12 bar
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. työpaine	1,5 bar
Nimellisvirtaus	2100 l/min
Painemittari	Ei
Paino	0,212 kg
Suodatinelementti	5 µm
Tiivisteen materiaali	NBR

Toiminta

Hiukkaspäästösuodatin

Tyhjentimen liitäntä

G1/8"

Väliaine

Ilmanpaine

