

## TÄYTTÖVENTTIILI/-3/2 SUUNTAVENTTIILI

### AS1-sarja

AS1-R412010484

AS1 Täyttöventtiili/ 3/2-suuntaventtiili, DIN C, 24 V DC

- Paineilmaliitäntä 1/4"
- 3/2 toiminen
- Virtauskapasiteetti 1300 l/min
- Lämpötila-alue -10..+50C



### TUOTEKUVAUS

Täyttöventtiiliä hyödynnetään tilanteissa, joissa paineilma halutaan tyhjentää nopeasti ja järjestelmän paine palauttaa hallitusti. Täyttöventtiilin avulla järjestelmä saadaan ensin nopeasti paineettomaksi, minkä jälkeen paineen nousu tapahtuu asteittain, mikä lisää turvallisuutta ja suojaa komponentteja äkillisiltä paineipiikeiltä.

### TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Jännite DC	24 V
Liitäntä ilmalle	G1/4
Liitäntä pilotille	CNOMO30
Liitännätyyppi	DIN C
Max. hiukkaskoko	25 µm
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. työpaine	10 bar
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. työpaine	2,5 bar
Nimellisvirtaus	1300 l/min
Ohjaus	Sähköinen
Painemittari	Ei
Paino	0,36 kg

Poistoilman liitännä	G1/4"
Runkomateriaali	Polyamidi
Tehonkulutus	2 W
Tiivisteiden materiaali	NBR
Toiminta	3/2, Pikavapautus / Pehmeäkännistys
Väliaine	Ilmanpaine

