



SUODINSÄÄDIN/SUMUVOITELULAITE

AS1-sarja

AS1-R412014673

Sumuvoiteluysikkö, 0,5-8 bar, 5µm, G1/4", autom.

- Paineilmaliitäntä 1/4"
- Leveys 43 mm
- Suodatinelementti 5µ
- Nimellisvirtaus 700 l/min
- Lämpötila-alue -10..+50C



TUOTEKUVAUS

Jotkut paineilmalaitteet vaativat jatkuvaa lisävoitelua. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi ilmakäyttöiset pumput, työkalut, moottorit jne.

Suodinsäädin/sumuvoiteluysiköllä voidaan suodattaa ja säätää paine halutulle tasolle ennen sumuvoitelua.

Sumuvoitelulaite antaa erittäin tasaisen ja hienojakoisen öljysumun. Sumuvoitelulaitteen sijainti tulisi olla mahdollisimman lähellä voitelua tarvitsevia laitteita.

TEKNISET TIEDOT

Kotelon materiaali	Polyamidi
Kupin materiaali	Polykarbonaatti
Kupin tilavuus	16 cm ³
Liitäntä ilmalle	G1/4
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. säätöalue	8 bar
Max. työpaine	12 bar
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. säätöalue	0,5 bar
Min. työpaine	1,5 bar
Nimellisvirtaus	700 l/min
Painemittari	Kyllä
Paino	0,522 kg

