

## PARTIKKELISUODATIN

### AS1-sarja

AS1-R412014600  
Suodatin, 5 µm, G1/4", puoliautomaattinen

- Paineilmaliitäntä 1/4"
- Leveys 43 mm
- Suodatinelementti 5µm
- Virtauskapasiteetti 1000 l/min
- Lämpötila-alue -10..+50C



### TUOTEKUVAUS

Hyvä suodatus estää toimintahäiriöitä ja minimoi komponenttien kulumisen. Suodatin on yleensä osana ilmanhuoltokokonaisuutta ja asennettuna osaksi paineilman huoltolaitetekonaisuutta.

## TEKNISET TIEDOT

<b>Kotelon materiaali</b>	Polyamidi
<b>Kupin materiaali</b>	Polykarbonaatti
<b>Kupin tilavuus</b>	16 cm <sup>3</sup>
<b>Liitäntä ilmalle</b>	G1/4
<b>Max. käyttölämpötila</b>	50 °C
<b>Max. työpaine</b>	12 bar
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-10 °C
<b>Min. työpaine</b>	1,5 bar
<b>Nimellisvirtaus</b>	1000 l/min
<b>Painemittari</b>	Ei
<b>Paino</b>	0,166 kg
<b>Suodatinelementti</b>	5 µm
<b>Tiivisteiden materiaali</b>	NBR
<b>Toiminta</b>	Hiukkaspäästösuodatin

Tyhjentimen liitännä	G1/8"
Väliaine	Ilmanpaine

