



PARTIKKELISUODATIN

AS1-sarja

AS1-R412014602

Suodatin, 5 µm, G1/4", Autom. paineettomasti suljettu

- Paineilmaliitäntä 1/4"
- Leveys 43 mm
- Suodatinelementti 5µm
- Virtauskapasiteetti 1000 l/min
- Lämpötila-alue -10..+50C



TUOTEKUVAUS

Hyvä suodatus estää toimintahäiriöitä ja minimoi komponenttien kulumisen. Suodatin on yleensä osana ilmanhuoltokokonaisuutta ja asennettuna osaksi paineilman huoltolaitekokonaisuutta.

TEKNISET TIEDOT

Kotelon materiaali	Polyamidi
Kupin materiaali	Polykarbonaatti
Kupin tilavuus	16 cm ³
Liitäntä ilmalle	G1/4
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. työpaine	12 bar
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. työpaine	1,5 bar
Nimellisvirtaus	1000 l/min
Painemittari	Ei
Paino	0,166 kg
Suodatinelementti	5 µm
Tiivisteen materiaali	NBR
Toiminta	Hiukkaspäästösuodatin

Tyhjentimen liitäntä

G1/8"

Väliaine

Ilmanpaine

