

ESISUODATTIMET

AS1-Sarja

AS1-R412014607

Esisuodatin, 0,3µm, G1/4", Puoliaut. Paineettomasti auki

- Paineilmaliitäntä 1/4"
- Leveys 43mm
- Suodatinelementti 0,3 ja 0,01µm
- Virtauskapasiteetti 350 l/min
- Lämpötila-alue -10..+50C



TUOTEKUVAUS

Esisuodattimia käytetään poistamaan paineilmasta epäpuhtaudet enimmillään 0,01µm kokoluokkaan asti.

Esisuodattimet ovat tyypillisesti osana paineilman huoltolaitteiden kokonaisuutta ja ennen esisuodatusta on partikkelisuodatin jolla on jo poistettuna suuremmat epäpuhtaudet ja kondenssivesi.

TEKNISET TIEDOT

Kotelon materiaali	Polyamidi
Kupin materiaali	Polykarbonaatti
Kupin tilavuus	12 cm ³
Liitäntä ilmalle	G1/4
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. työpaine	12 bar
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. työpaine	1,5 bar
Nimellisvirtaus	350 l/min
Painemittari	Ei
Paino	0,177 kg
Suodatinelementti	0,3 µm
Tiivisteiden materiaali	NBR

Toiminta	Hiukkaspäästösuodatin
Tyhjentimen liitäntä	G1/8"
Väliaine	Ilmanpaine

