OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

HAMMASHIHNA AT

Polyuretaani hammashihna

LLAT5-10
Hammashihna rulla AT5 lev.10mm



- Kestävä polyuretaani hammashihna teräs- tai kevlarvetolangoilla
- Voidaan päällystää
- Kestää öljyä, bensiiniä ja tiettyjä kemikaaleja.

TUOTEKUVAUS

AT on avoin polyuretaaninen hammashihna kohteisiin, joissa tarvitaan pitkää tai käyttökohteen mukaan mitoitettua hihnapituutta. Avoin hammashihna voidaan liittää asiakaskohtaiseksi pituudeksi, mikä tekee siitä joustavan vaihtoehdon erilaisiin kone- ja automaatioratkaisuihin.

Valikoimassa on AT5-, AT10- ja AT20-profiilit, joiden jako on vastaavasti 5, 10 ja 20 mm. Hihnaleveydet vaihtelevat profiilin mukaan 10–100 mm:n välillä, joten sopiva vaihtoehto voidaan valita tarvittavan kuormituksen ja rakenteen mukaan.

Kulutusta kestävä polyuretaanirakenne yhdistetään teräs- tai kevlarvetolankoihin. Vetolangat vahvistavat hihnaa ja mahdollistavat suurten vetovoimien siirtämisen. Sallittu vetovoima ja murtokuorma määräytyvät valitun profiilin ja hihnaleveyden mukaan.

Polyuretaanihihna kestää öljyä, bensiiniä ja tiettyjä kemikaaleja, mikä tukee käyttöä teollisuuden vaativissa ympäristöissä. Hihna voidaan lisäksi varustaa käyttökohteeseen soveltuvalla pinnoitteella, kun tarvitaan esimerkiksi erilaista pintarakennetta tai lisäominaisuuksia.

AT-hammashihnoja on saatavana useina profiili- ja leveysvaihtoehtoina. Sopivaa mallia valittaessa on huomioitava erityisesti jako, hihnan leveys, suurin sallittu vetovoima sekä tarvittava hihnapituus.

AT-profiilin avoin polyuretaaninen hammashihna rulla.

;

TEKNISET TIEDOT

Breaking load	2160 N
Jako	5 mm
Leveys	10 mm
Materiaali	Polyuretaani
Max. vetovoima	640 N
Profiili	AT

