

## KIILAHIHNAPYÖRÄ SPC

Taper-lock holkillla

03SPC0265

Kiilahihnapyörä 3 riv

- Kiinnitys taper-lock holkillla
- Saatavilla myös esiporattuna
- Myös piirustusten mukaan
- Valurautaa GG20



### TUOTEKUVAUS

Kiilahihnapyörät Taper Lock® lukituksella. Hihnapyöriä on myöskin mahdollista saada esiporatulla reiällä, kuten myöskin piirustuksen mukaisia tuotteita.

### TEKNISET TIEDOT

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>F</b>                                | 85 mm     |
| <b>Hihnalle</b>                         | C SPC XPC |
| <b>J</b>                                | 209 mm    |
| <b>Jakopituus</b>                       | 265 mm    |
| <b>K</b>                                | 17 mm     |
| <b>L</b>                                | 65 mm     |
| <b>M</b>                                | 10 mm     |
| <b>Malli</b>                            | 1         |
| <b>N</b>                                | 179 mm    |
| <b>Number of tracks</b>                 | 3 kpl     |
| <b>Onton akselin maksimi halkaisija</b> | 100 mm    |
| <b>Taper-lock holkin koko</b>           | 3525      |
| <b>Ulkohalkaisija</b>                   | 275 mm    |

