

KIILAHIHNAPYÖRÄ SPA

Taper-lock holkilla

01SPA0080

Kiilahihnapyörä 1 riv.

- Kiinnitys taper-lock holkilla
- Saatavilla myös esiporattuna
- Myös piirustusten mukaan
- Valurautaa GG20



TUOTEKUVAUS

Kiilahihnapyörät Taper Lock® -lukituksella tarjoavat helpon ja varman asennuksen sekä luotettavan voimansiirron erilaisiin käyttökohteisiin. Taper Lock® -järjestelmä mahdollistaa nopean kiinnityksen ja irrotuksen ilman erikoistyökaluja, mikä helpottaa huoltoa ja vähentää seisokkiaikojä.

Valikoimasta on saatavilla myös esiporatuilla rei'illä varustettuja hihnapyöriä, mikä nopeuttaa käyttöönottoa ja mahdollistaa joustavan soveltamisen eri akseleille. Lisäksi hihnapyöriä voidaan toimittaa piirustusten mukaisina erikoisratkaisuihin, jolloin ne vastaavat tarkasti asiakkaan yksilöllisiä tarpeita.

KIILAHIHNAPYÖRÄT SOVELTUVAT MONIIN SOVELLUKSIIN

Kiilahihnapyörät soveltuvat monipuolisesti teollisiin sovelluksiin, joissa vaaditaan kestäväää rakennetta, toimintavarmuutta ja helppoa asennettavuutta.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|-----------|
| F | 20 mm |
| Hihnalle | A SPA XPA |
| Jakopituus | 80 mm |
| L | 25 mm |
| M | 5 mm |
| Malli | 1 |
| N | 75 mm |
| Number of tracks | 1 kpl |
| Onton akselin maksimi halkaisija | 32 mm |
| Taper-lock holkin koko | 1210 |
| Ulkohalkaisija | 86 mm |

