

## KOTELOITU JOUSIKAAPELIRUMPU 4000 SARJA

Jarrullinen

4515

Kaapelirumpu 5x1,5mm<sup>2</sup>, 8+1 m

- Muovikoteloitu
- Poiskytkettävä jarru 50 cm välein
- PVC- tai kumikaapelilla




### TUOTEKUVAUS

Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F. Varustettu jarrulla, joka ottaa kiinni 50 cm välein. Jarrun voi myös kytkeä pois, jolloin veto on koko ajan päällä. Helppo kiinnittää, kääntyvä seinäkiinnike (lukittavissa).

### TEKNISET TIEDOT

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| IP-luokka                                | IP42    |
| Johtimien määrä                          | 5       |
| Kaapeli tyyppi                           | H05VV-F |
| Kaapelin halkaisija                      | 9,5 mm  |
| Kotelon materiaali                       | Muovi   |
| Max. jännite                             | 400 V   |
| Max. käyttölämpötila                     | 50 °C   |
| Min. käyttölämpötila                     | -5 °C   |
| Paino                                    | 5 kg    |
| Tehonkesto kelalla (230 V, 20 °C)        | 1,4 kW  |
| Tehonkesto ulos kelattuna (230 V, 20 °C) | 1,9 kW  |
| Yliämpösuoja                             | Ei      |



