

## KOTELOITU JOUSIKAAPELIRUMPU 5000 -SARJA

Jarrullinen

5834/XF

Kaapelirumpu 1x6 mm<sup>2</sup>, 12,5+1,5 m

- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Kotelo muovia
- IP42



### TUOTEKUVAUS

Jousikaapelirumpu on saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F ja se on varustettu automaattisulakkeella.

Rummussa on kaksinkertainen suojamaa-liukurengas. Se on myös varustettu jarrulla, joka ottaa kiinni 50 cm välein. Jarrun voi myös kytkeä pois, jolloin veto on koko ajan päällä.

### TEKNISET TIEDOT

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| IP-luokka                                | IP42    |
| Johtimien määrä                          | 2       |
| Kaapeli                                  | H05VV-F |
| Kaapelin halkaisija                      | 6 mm    |
| Kelauspituus                             | 14+1,5  |
| Kotelon materiaali                       | Muovi   |
| Max. jännite                             | 230 V   |
| Max. käyttölämpötila                     | 50 °C   |
| Min. käyttölämpötila                     | -5 °C   |
| Paino                                    | 4 kg    |
| Tehonkesto kelalla (230 V, 20 °C)        | 0,9 kW  |
| Tehonkesto ulos kelattuna (230 V, 20 °C) | 1,4 kW  |
| Yliämpösuoja                             | Kyllä   |

