

KOTELOITU JOUSIKAAPELIRUMPU 5000 -SARJA

Jarrullinen

5843/XF

Kaapelirumpu 5x1,5 mm², 5,5+1,5 m

- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Kotelo muovia
- IP42



TUOTEKUVAUS

Jousikaapelirumpu on saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F ja se on varustettu automaattisulakkeella.

Rummussa on kaksinkertainen suojamaa-liukurengas. Se on myös varustettu jarrulla, joka ottaa kiinni 50 cm välein. Jarrun voi myös kytkeä pois, jolloin veto on koko ajan päällä.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP42
Johtimien määrä	5
Kaapeli	H05VV-F
Kaapelin halkaisija	9 mm
Kelauspituus	5,5+1,5
Kotelon materiaali	Muovi
Max. jännite	230 V
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-5 °C
Paino	4 kg
Tehonkesto kelalla (230 V, 20 °C)	1,4 kW
Tehonkesto ulos kelattuna (230 V, 20 °C)	1,9 kW
Yliämpösuoja	Ei

