

JOUSIKAAPELIRUMMUT

Asiakaskohtaiset jousirummut

AV28431110C-2604
AV Compact -sarja (3+PE)

- Kaapeli valittavissa
- Liikematka jopa 130 m
- Asennusjalat ja ohjurit
- Asiakaskohtaiset kokoonpanot
- Jousirumpuja saatavilla myös neste- ja ilmaletkuille !



TUOTEKUVAUS

Päämarkkinoina nostimet, ajoneuvot, lastauslaitteet ja erilaiset teollisuuslaitokset.

Jousirumpu toimii spiraalilehtijousella ja antaa lyhyemmällä matkoilla ksutannustehokkaan vaihtoehdon moottorirummuille, erityisesti ajoneuvoissa.

Jousirummut eivät vaadi erillistä sähkönsyöttöä toimiakseen.

Valikoimassamme on monipuolisesti erilaisia lisävarusteita, kuten asennusjalkoja ja kaapeliohjureita.

Standardimallin rummut ovat saatavilla 12-napaisina, mutta toimittajamme pystyvät valmistamaan rummun suuremmillakin napaluvuilla.

Asiakaskohtaisesti suunnitellut rummut voivat toimia jopa 130 metrin liikematkalla.


Tekninen osastomme pystyy asentamaan halutun kaapelin rummulle ja kiinnittämään myös tarvittavat liittimet.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65, IP66
Materiaali	Galvanoitu teräs
Max. jännite	500 V
Max. nopeus	63 m/s
Max. virta	25 A


Slipping body

Slipping body
Protection slipping housing
Material cable reel
Max. current load cable
Number of layers



SPECIFICATION OF THE MODEL

50A / 500V
Degree IP65/68
steel, polyester coated, color coating RAL1018
max. 14,7 A with full cable length on drum and
max. 2,810 with full cable length on drum



Dimensions (see drawing above)

Dimensions (see drawing above)	
Drum diameter (D) Ø	280 mm
Flange diameter (D) Ø	430 mm
Slipping cover to inner side reel flange (A)	235 mm
Drum width (B)	110 mm
Diameter slipping cover (bottom) Ø (G)	200 mm
Diameter reel shaft Ø	20 mm
Mounting flange (LxØ)	190 x 160 mm

Springs and tensile strenghts

Number of springs, type C	1	pc.
Spring setting (serial switched)	10	
Remaining spring load at full drum (Fa)	2.5	daN
Remaining spring load at empty drum (Fe)	7	daN
Necessary pulling force compl. unreeled (Z)	9	daN

