

JOUSIKAAPELIRUMMUT

Asiakaskohtaiset jousirummut

AV28431110C-2605
AV Compact -sarja (4+PE)

- Kaapeli valittavissa
- Liikematka jopa 130 m
- Asennusjalat ja ohjurit
- Asiakaskohtaiset kokoonpanot
- Jousirumpuja saatavilla myös neste- ja ilmaletkuille !



TUOTEKUVAUS

Päämarkkinoina nostimet, ajoneuvot, lastauslaitteet ja erilaiset teollisuuslaitokset.

Jousirumpu toimii spiraalilehtijousella ja antaa lyhyemmällä matkoilla ksutannustehokkaan vaihtoehdon moottorirummuille, erityisesti ajoneuvoissa.

Jousirummut eivät vaadi erillistä sähkönsyöttöä toimiakseen.

Valikoimassamme on monipuolisesti erilaisia lisävarusteita, kuten asennusjalkoja ja kaapeliohjureita.

Standardimallin rummut ovat saatavilla 12-napaisina, mutta toimittajamme pystyvät valmistamaan rummun suuremmillakin napaluvuilla.

Asiakaskohtaisesti suunnitellut rummut voivat toimia jopa 130 metrin liikematkalla.




Tekninen osastomme pystyy asentamaan halutun kaapelin rummulle ja kiinnittämään myös tarvittavat liittimet.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65, IP66
Materiaali	Galvanoitu teräs
Max. jännite	500 V
Max. nopeus	63 m/s
Max. virta	25 A

Slipping body
Protection slipping housing
Material cable reel
Max. current load cable
Number of layers

Slipping body
Protection slipping housing
Material cable reel
Max. current load cable
Number of layers



Dimensions (see drawing above)

Drum diameter (d) Ø	280	mm
Flange diameter (D) Ø	430	mm
Slipping cover to inner side reel flange (A)	235	mm
Drum width (B)	110	mm
Diameter slipping cover (bottom) Ø (G)	200	mm
Diameter reel shaft Ø	20	mm
Mounting flange (Lx B)	190 x 180	mm

Springs and tensile strenghts

Number of springs, type C	1	pc.
Spring setting (serial switched)	10	
Remaining spring load at full drum (Fa)	2.5	daN
Remaining spring load at empty drum (Fe)	7	daN
Necessary pulling force compl. unreel (Z)	9	daN

