

## SUORA PISTOLIITIN ULKOKIERTEELLÄ

Sarja 57000

57020 14-3/8

Suora pistoliitin 14mm + G3/8 UK

- 1/8" - 1/2" ulkokierre BSPP
- Ø4 - 12mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti




### TUOTEKUVAUS

Aignep liittimissä on hyvää nopea liitäntä ja helppo pneumatiikkaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylmänkesto saadaan jopa -40°C asti.

### TEKNISET TIEDOT

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Body shape                  | I                 |
| Kierteen tyyppi             | Swift Fit         |
| Letkun halkaisija ulkoreuna | 14 mm             |
| Liitäntä                    | G3/8"             |
| Material disconnect ring    | Niklattu messinki |
| Max. käyttölämpötila        | 80 °C             |
| Max. paine                  | 20 bar            |
| Min. käyttölämpötila        | -20 °C            |
| Min. painealue              | -0,99 bar         |
| Pakkauskoko                 | 10 kpl            |
| Rungon materiaali           | Niklattu messinki |
| Tiivisteiden materiaali     | NBR               |



|                  | A        | B  | C  | L    | CH1 | CH2 |
|------------------|----------|----|----|------|-----|-----|
| 57020 4-M5       | M5       | 4  | 8  | 21.0 | 10  | 2   |
| 57020 4-1/8      | 1/8      | 8  | 13 | 26.0 | 10  | 3   |
| 57020 4-1/4      | 1/4      | 8  | 16 | 19.5 | 16  | 3   |
| 57020 5-M5       | M5       | 4  | 8  | 22.5 | 12  | 2   |
| 57020 5-1/8      | 1/8      | 8  | 13 | 22.0 | 12  | 4   |
| 57020 6-M5       | M5       | 4  | 10 | 24.5 | 13  | 2   |
| 57020 6-1/8      | 1/8      | 8  | 13 | 23.5 | 13  | 4   |
| 57020 6-1/4      | 1/4      | 8  | 16 | 23.5 | 13  | 4   |
| 57020 6-3/8      | 3/8      | 9  | 20 | 25.0 | 13  | 4   |
| 57020 6-1/2      | 1/2      | 10 | 25 | 27.0 | 13  | 4   |
| 57020 6-M12x1    | M12x1    | 8  | 13 | 23.5 | 13  | 4   |
| 57020 6-M12x1.25 | M12x1.25 | 8  | 13 | 23.5 | 13  | 4   |
| 57020 6-M12x1.5  | M12x1.5  | 8  | 13 | 23.5 | 13  | 4   |
| 57020 8-1/8      | 1/8      | 8  | 13 | 26.0 | 14  | 5   |
| 57020 8-1/4      | 1/4      | 8  | 16 | 23.0 | 14  | 6   |
| 57020 8-3/8      | 3/8      | 9  | 20 | 24.0 | 14  | 6   |
| 57020 8-M12x1.5  | M12x1.5  | 9  | 20 | 24.0 | 14  | 6   |
| 57020 8-1/2      | 1/2      | 10 | 25 | 26.5 | 14  | 6   |
| 57020 10-1/4     | 1/4      | 8  | 16 | 30.5 | 17  | 6   |
| 57020 10-3/8     | 3/8      | 9  | 20 | 27.5 | 17  | 6   |
| 57020 10-1/2     | 1/2      | 10 | 25 | 27.0 | 17  | 8   |
| 57020 12-1/4     | 1/4      | 8  | 16 | 34.5 | 20  | 6   |
| 57020 12-3/8     | 3/8      | 9  | 20 | 34.0 | 20  | 8   |
| 57020 12-1/2     | 1/2      | 10 | 25 | 31.0 | 22  | 10  |
| 57020 14-3/8     | 3/8      | 9  | 20 | 36.0 | 21  | 10  |
| 57020 14-1/2     | 1/2      | 10 | 25 | 32.0 | 22  | 10  |