

SUORA PISTOLIITIN SISÄKIETEELLÄ

Sarja 57030

57030 10-3/8

Suora pistoliitin 10mm + G3/8 SK

- M5 - 1/2" sisäkierte BSPP
- Ø4 - 12mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti




TUOTEKUVAUS

Aignep liittimissä on hyvää nopea liitääntä ja helppo pneumatiikkaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylmänkesto saadaan jopa -40°C asti.

TEKNISET TIEDOT

Body shape	I
Connection inside	G3/8"
Kierteen tyyppi	BSPP
Letkun halkaisija ulkoreuna	10 mm
Material disconnect ring	Niklattu messinki
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. paine	20 bar
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. painealue	-0,99 bar
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Tiivisteen materiaali	NBR



	A	B	L	CH
57030 4-M5	M5	5,5	21,0	11
57030 4-1/8	1/8	8,5	24,0	13
57030 4-1/4	1/4	11,0	27,5	16
57030 5-1/8	1/8	8,5	26,5	13
57030 6-1/8	1/8	8,5	26,0	13
57030 6-1/4	1/4	11,0	29,5	16
57030 8-1/8	1/8	8,5	27,0	15
57030 8-1/4	1/4	11,0	29,5	17
57030 8-3/8	3/8	12,0	32,0	19
57030 10-1/4	1/4	11,0	32,0	18
57030 10-3/8	3/8	12,0	33,5	19
57030 10-1/2	1/2	15,0	39,0	24
57030 12-3/8	3/8	12,0	36,0	21
57030 12-1/2	1/2	15,0	41,0	24