

SUUNNATTAVA KULMALIITIN ULKOKIERTEELLÄ

Sarja 57116

57116 4-M5
Suunnattava kulmapistoliitin 4mm + M5 UK




- M5 - 1/2" ulkokierre BSPP
- Ø4 - 12mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti

TUOTEKUVAUS

Aignep liittimissä on hyvää nopea liitääntä ja helppo pneumaattikaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylmänkesto saadaan jopa -40°C asti.

TEKNISET TIEDOT

Body shape	L
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Letkun halkaisija ulkoreuna	4 mm
Liitääntä	M5
Material disconnect ring	Niklattu messinki
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. paine	80 bar
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. painealue	-0,99 bar
Pakkauskoko	10 kpl
Runkomateriaali	Niklattu messinki
Tiivisteiden materiaali	NBR



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
57116 4-M5	M5	5,4	16,0	16,1	9	8	10
57116 4-1/8	1/8	6	16,0	16,4	9	13	10
57116 4-1/4	1/4	8	16,0	18,1	9	16	10
57116 5-M5	M5	5	20,0	18,3	11	11	12,5
57116 5-1/8	1/8	6	20,0	18,1	11	13	12,5
57116 6-M5	M5	5	21,0	18,3	11	11	12,5
57116 6-1/8	1/8	6	21,0	18,1	11	13	12,5
57116 6-1/4	1/4	8	21,0	19,8	11	16	12,5
57116 6-M12X1	M12x1	8	20,0	19,6	11	16	12,5
57116 6-M12X1,25	M12x1,25	8	20,0	20,7	11	16	12,5
57116 6-M12X1,5	M12x1,5	8	20,0	20,7	11	16	12,5
57116 8-1/8	1/8	6	22,5	20,1	12	13	14,5
57116 8-1/4	1/4	8	22,5	20,3	12	16	14,5
57116 8-3/8	3/8	9	22,5	22,3	12	20	14,5
57116 8-1/2	1/2	10	22,5	23,8	12	22	14,5
57116 8-M12x1,5	M12x1,5	10	22,5	21,2	12	25	14,5
57116 10-1/4	1/4	8	26,5	24,3	14	16	17,5
57116 10-3/8	3/8	9	26,5	23,8	14	20	17,5
57116 10-1/2	1/2	10	26,5	25,3	14	25	17,5
57116 12-3/8	3/8	9	31,3	25,8	16	20	21,5
57116 12-1/2	1/2	10	31,3	27,3	16	25	21,5
57116 14-3/8	3/8	9	31,3	26,3	16	20	21,5
57116 14-1/2	1/2	10	31,3	27,8	16	25	21,5