

SUUNNATTAVA KULMALIITIN ULKOKIERTEELLÄ

Sarja 57116

57116 10-3/8

Suunnattava kulmapistoliitin 10mm + G3/8 UK




- M5 - 1/2" ulkokierre BSPP
- Ø4 - 12mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti

TUOTEKUVAUS

Aignep liittimissä on hyvää nopea liitántä ja helppo pneumatiikkaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylmänkesto saadaan jopa -40°C asti.

TEKNISET TIEDOT

Body shape	L
Kierteen tyyppi	G-kierre
Letkun halkaisija ulkoreuna	10 mm
Liitántä	G3/8"
Material disconnect ring	Niklattu messinki
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. paine	80 bar
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. painealue	-0,99 bar
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Tiivisteiden materiaali	NBR



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
57116-4-M5	M5	5,4	18,0	16,1	9	8	10
57116-4-1/8	1/8	6	18,0	16,4	9	13	10
57116-4-1/4	1/4	8	18,0	18,1	9	16	10
57116-5-M5	M5	5	20,0	18,3	11	11	12,5
57116-5-1/8	1/8	6	20,0	18,1	11	13	12,5
57116-6-M5	M5	5	21,0	18,3	11	11	12,5
57116-6-1/8	1/8	6	21,0	18,1	11	13	12,5
57116-6-1/4	1/4	8	21,0	19,8	11	16	12,5
57116-6-M12X1	M12x1	8	20,0	19,6	11	16	12,5
57116-6M12X1.25	M12x1.25	8	20,0	20,7	11	16	12,5
57116-6M12X1.5	M12x1.5	8	20,0	20,7	11	16	12,5
57116-8-1/8	1/8	6	22,5	20,1	12	13	14,5
57116-8-1/4	1/4	8	22,5	20,3	12	16	14,5
57116-8-3/8	3/8	9	22,5	22,3	12	20	14,5
57116-8-1/2	1/2	10	22,5	23,8	12	22	14,5
57116-8-M12x1.5	M12x1.5	10	22,5	21,2	12	25	14,5
57116-10-1/4	1/4	8	26,5	24,3	14	16	17,5
57116-10-3/8	3/8	9	26,5	23,8	14	20	17,5
57116-10-1/2	1/2	10	26,5	25,3	14	25	17,5
57116-12-3/8	3/8	9	31,3	25,8	16	20	21,5
57116-12-1/2	1/2	10	31,3	27,3	16	25	21,5
57116-14-3/8	3/8	9	31,3	26,3	16	20	21,5
57116-14-1/2	1/2	10	31,3	27,8	16	25	21,5