

SUUNNATTAVA PIDENNETTY KULMALIITIN ULKOKIERTEELLÄ

Sarja 57126

57126 8-1/8

Pidennetty suunnattava kulmapistoliitin 8mm + G1/8 UK




- 1/8" - 3/8" ulkokierre BSPP
- Ø4 - 10mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti

TUOTEKUVAUS

Aignep liittimissä on hyvää nopea liitántä ja helppo pneumatiikkaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylmänkesto saadaan jopa -40°C asti.

TEKNISET TIEDOT

Body shape	L
Kierteen tyyppi	G-kierre
Letkun halkaisija ulkoreuna	8 mm
Liitántä	G1/8
Material disconnect ring	Niklattu messinki
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. paine	80 bar
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. painealue	-0,99 bar
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Tiivisteen materiaali	NBR



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
57126 4-1/8	1/8	5,4	18,0	28,4	9	13	10,0
57126 4-1/4	1/4	7,1	18,0	30,1	9	16	10,0
57126 5-1/8	1/8	5,4	20,0	32,6	11	13	12,5
57126 6-1/8	1/8	5,4	21,0	32,6	11	16	12,5
57126 6-1/4	1/4	7,1	21,0	34,3	11	16	12,5
57126 8-1/8	1/8	5,4	22,8	36,6	12	13	14,5
57126 8-1/4	1/4	7,1	22,5	36,8	12	16	14,5
57126 8-3/8	3/8	8,1	22,5	38,8	12	18	14,5
57126 10-1/4	1/4	7,1	26,5	44,0	14	16	17,5
57126 10-3/8	3/8	8,1	26,5	43,3	14	18	17,5