

SUUNNATTAVA PIDENNETTY KULMALIITIN ULKOKIERTEELLÄ

Sarja 57126

57126 10-3/8

Pidennetty suunnattava kulmapistoliitin 10mm + G3/8
UK




- 1/8" - 3/8" ulkokierre BSPP
- Ø4 - 10mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti

TUOTEKUVAUS

Aignep liittimissä on hyvää nopea liitää ja helppo pneumatiikkaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylmänkesto saadaan jopa -40°C asti.

TEKNISET TIEDOT

Body shape	L
Kierteen tyyppi	G-kierre
Letkun halkaisija ulkoreuna	10 mm
Liitää	G3/8"
Material disconnect ring	Niklattu messinki
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. paine	80 bar
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. painealue	-0,99 bar
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Tiivisteiden materiaali	NBR



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
57126 4-1/8	1/8	5,4	18,0	28,4	9	13	10,0
57126 4-1/4	1/4	7,1	18,0	30,1	9	16	10,0
57126 5-1/8	1/8	5,4	20,0	32,6	11	13	12,5
57126 6-1/8	1/8	5,4	21,0	32,6	11	16	12,5
57126 6-1/4	1/4	7,1	21,0	34,3	11	16	12,5
57126 8-1/8	1/8	5,4	22,8	36,6	12	13	14,5
57126 8-1/4	1/4	7,1	22,5	36,8	12	16	14,5
57126 8-3/8	3/8	8,1	22,5	38,8	12	18	14,5
57126 10-1/4	1/4	7,1	26,5	44,0	14	16	17,5
57126 10-3/8	3/8	8,1	26,5	43,3	14	18	17,5