

T-HAARA, SUUNNATTAVA, KIERRE ALHAALLA

Sarja 57216

57216 6-1/4
T-haara 6mm + G1/4 UK

- M5 - 1/2" ulkokierre BSPP
- Ø4 - 12mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti




TUOTEKUVAUS

Aignep liittimissä on hyvää nopea liitántä ja helppo pneumatiikkaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylmänkesto saadaan jopa -40°C asti.

TEKNISET TIEDOT

Body shape	T
Kierteen tyyppi	G-kierre
Letkun halkaisija ulkoreuna	6 mm
Liitántä	G1/4
Material disconnect ring	Niklattu messinki
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. paine	80 bar
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. painealue	-0,99 bar
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Tiivisteen materiaali	NBR



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
57216 4-M5	M5	5,0	34	16,8	9	8	10
57216 4-1/8	1/8	6,0	34	17,1	9	13	10
57216 4-1/4	1/4	8,0	34	18,8	9	16	10
57216 5-M5	M5	5,0	40	18,3	11	11	12,5
57216 5-1/8	1/8	6,0	40	18,1	11	13	12,5
57216 6-M5	M5	5,0	42	18,6	11	11	12,5
57216 6-1/8	1/8	6,0	42	18,4	11	13	12,5
57216 6-1/4	1/4	8,0	42	20,0	11	16	12,5
57216 6-M12X1	M12x1	8,0	42	20,3	11	16	12,5
57216 6-M12X1,25	M12X1,25	8,0	42	20,3	11	16	12,5
57216 6-M12X1,5	M12x1,5	8,0	42	20,3	11	16	12,5
57216 8-1/8	1/8	6,0	45	22,7	13	13	14,5
57216 8-1/4	1/4	8,0	45	23,0	13	16	14,5
57216 8-3/8	3/8	9,0	45	25,0	13	20	14,5
57216 8-1/2	1/2	10,0	45	26,4	13	25	14,5
57216 10-1/4	1/4	8,0	53	26,7	14	16	17,5
57216 10-3/8	3/8	9,0	53	26,2	14	20	17,5
57216 10-1/2	1/2	10,0	53	27,7	14	25	17,5
57216 12-3/8	3/8	9,0	62,6	28,4	16	20	21,5
57216 12-1/2	1/2	10,0	62,6	29,9	16	25	21,5
57216 14-3/8	3/8	11,5	62,6	28,4	16	20	21,5
57216 14-1/2	1/2	14,0	62,6	29,9	16	25	21,5