

## T-HAARA, SUUNNATTAVA, KIERRE SIVUSSA

Sarja 57226

57226 10-3/8  
T-haara 10mm + G3/8 UK

- M5 - 1/2" ulkokierre BSPP
- Ø4 - 12mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti




### TUOTEKUVAUS

Aignep liittimissä on hyvää nopea liitántä ja helppo pneumatiikkaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylmänkesto saadaan jopa -40°C asti.

### TEKNISET TIEDOT

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Body shape                  | T                 |
| Kierteen tyyppi             | G-kierre          |
| Letkun halkaisija ulkoreuna | 10 mm             |
| Liitántä                    | G3/8"             |
| Material disconnect ring    | Niklattu messinki |
| Max. käyttölämpötila        | 80 °C             |
| Max. paine                  | 80 bar            |
| Min. käyttölämpötila        | -20 °C            |
| Min. painealue              | -0,99 bar         |
| Pakkauskoko                 | 10 kpl            |
| Rungon materiaali           | Niklattu messinki |
| Tiivisteiden materiaali     | NBR               |



|                 | A        | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|-----------------|----------|-----|------|------|-----|-----|------|
| 57226 4-M5      | M5       | 3,6 | 17,0 | 16,1 | 9   | 8   | 10   |
| 57226 4-1/8     | 1/8      | 5,4 | 17,0 | 16,4 | 9   | 13  | 10   |
| 57226 4-1/4     | 1/4      | 7,1 | 17,0 | 18,1 | 9   | 16  | 10   |
| 57226 5-M5      | M5       | 3,6 | 20,0 | 18,3 | 11  | 11  | 12,5 |
| 57226 5-1/8     | 1/8      | 5,4 | 20,0 | 18,1 | 11  | 13  | 12,5 |
| 57226 6-M5      | M5       | 3,6 | 21,0 | 18,3 | 11  | 11  | 12,5 |
| 57226 6-1/8     | 1/8      | 5,4 | 21,0 | 18,1 | 11  | 13  | 12,5 |
| 57226 6-1/4     | 1/4      | 7,1 | 21,0 | 19,8 | 11  | 16  | 12,5 |
| 57226 6-M12X1   | M12x1    | 7,3 | 21,0 | 20,0 | 11  | 16  | 12,5 |
| 57226 6M12X1.25 | M12x1.25 | 7,3 | 21,0 | 20,0 | 11  | 16  | 12,5 |
| 57226 6-M12X1.5 | M12x1.5  | 7,3 | 21,0 | 20,0 | 11  | 16  | 12,5 |
| 57226 8-1/8     | 1/8      | 5,4 | 22,5 | 21,6 | 13  | 13  | 14,5 |
| 57226 8-1/4     | 1/4      | 7,1 | 22,5 | 21,8 | 13  | 16  | 14,5 |
| 57226 8-3/8     | 3/8      | 8,1 | 22,5 | 23,8 | 13  | 20  | 14,5 |
| 57226 8-1/2     | 1/2      | 9,6 | 22,5 | 25,3 | 13  | 25  | 14,5 |
| 57226 10-1/4    | 1/4      | 7,1 | 26,5 | 25,8 | 14  | 16  | 17,5 |
| 57226 10-3/8    | 3/8      | 8,1 | 26,5 | 25,3 | 14  | 20  | 17,5 |
| 57226 10-1/2    | 1/2      | 9,6 | 26,5 | 26,8 | 14  | 25  | 17,5 |
| 57226 12-3/8    | 3/8      | 8,1 | 31,3 | 28,4 | 16  | 20  | 21,5 |
| 57226 12-1/2    | 1/2      | 9,6 | 31,3 | 29,9 | 16  | 25  | 21,5 |