

SUORA PISTOLIITIN ULKOKIERTEELLÄ

Sarja 57000

57020 5-1/8

Suora pistoliitin 5mm + G1/8 UK

- 1/8" - 1/2" ulkokierre BSPP
- Ø4 - 12mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti




TUOTEKUVAUS

Aignep liittimissä on hyvää nopea liitäntä ja helppo pneumatiikkaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylmänkesto saadaan jopa -40°C asti.

TEKNISET TIEDOT

Body shape	I
Kierteen tyyppi	Swift Fit
Letkun halkaisija ulkoreuna	5 mm
Liitäntä	G1/8
Material disconnect ring	Niklattu messinki
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. paine	20 bar
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. painealue	-0,99 bar
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Tiivisteen materiaali	NBR



	A	B	C	L	CH1	CH2
57020 4-M5	M5	4	8	21.0	10	2
57020 4-1/8	1/8	8	13	26.0	10	3
57020 4-1/4	1/4	8	16	19.5	16	3
57020 5-M5	M5	4	8	22.5	12	2
57020 5-1/8	1/8	8	13	22.0	12	4
57020 6-M5	M5	4	10	24.5	13	2
57020 6-1/8	1/8	8	13	23.5	13	4
57020 6-1/4	1/4	8	16	23.5	13	4
57020 6-3/8	3/8	9	20	25.0	13	4
57020 6-1/2	1/2	10	25	27.0	13	4
57020 6-M12x1	M12x1	8	15	23.5	13	4
57020 6-M12x1.25	M12x1.25	8	15	23.5	13	4
57020 6-M12x1.5	M12x1.5	8	15	23.5	13	4
57020 8-1/8	1/8	8	13	26.0	14	5
57020 8-1/4	1/4	8	16	23.0	14	6
57020 8-3/8	3/8	9	20	24.0	14	6
57020 8-M12x1.5	M12x1.5	9	20	24.0	14	6
57020 8-1/2	1/2	10	25	26.5	14	6
57020 10-1/4	1/4	8	16	30.5	17	6
57020 10-3/8	3/8	9	20	27.5	17	6
57020 10-1/2	1/2	10	25	27.0	17	8
57020 12-1/4	1/4	8	16	34.5	20	6
57020 12-3/8	3/8	9	20	34.0	20	8
57020 12-1/2	1/2	10	25	31.0	22	10
57020 14-3/8	3/8	9	20	36.0	21	10
57020 14-1/2	1/2	10	25	32.0	22	10