



## UUSI 210 SARJA

Suoratoiminen magneettiventtiilit

SCE210B155S2

Magneettiventtiili 2/2 NC 1 1/4, 24VAC 50HZ 15,4W,  
Ø28mm, Messinkiä

- 3/8" - 1 1/2"
- Saatavilla NC/NO-toimisena
- Työpaine 0-16bar
- Runko messinkiä tai rosteria



### TUOTEKUVAUS

Tämä magneettiventtiili soveltuu käytettäväksi ilman, neutraalien kaasujen, veden ja öljyn sekä muiden väliainien ohjaamiseen jotka soveltuvat venttiilissä käytetyille tiivistemateriaaleille. 210-sarjan uusi magneettiventtiili soveltuu käytettäväksi haastavissa ympäristöissä ja se on saatavilla messinkisenä, tai ruostamottomasta teräksestä valmistettuna. 210-sarjan magneettiventtiilin on saatavilla eri tiivistemateriaalit kuten NBR, FPM ja EPDM. EX-luokitellut magneettiventtiilit ovat myös saatavilla.

- Magneettiventtiili vaihtaa tilaansa aina eikä apupainetta vaadita
- Vaatii suuremman ja tehokkaamman kelan

### TEKNISET TIEDOT

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Avautumisviive</b>             | 15 ms      |
| <b>Ilman paine-ero maksimi</b>    | 9 bar      |
| <b>IP-luokka</b>                  | IP65       |
| <b>Istukan materiaali</b>         | Messinki   |
| <b>Jännite AC</b>                 | 24 V       |
| <b>Kalvon materiaali</b>          | NBR        |
| <b>Kelan materiaali</b>           | Epoksi     |
| <b>Kv arvo</b>                    | 12,8       |
| <b>Liitäntä</b>                   | 1 1/4" BSP |
| <b>Läpikulku</b>                  | 28 mm      |
| <b>Materiaali oikosulkurengas</b> | Kupari     |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Max. aineen lämpötila   | 85 °C              |
| Max. paine              | 18 bar             |
| Max. virtaus            | 213 l/min          |
| Max. viskositeetti      | 65 cSt             |
| Min. aineen lämpötila   | -20 °C             |
| Männän materiaali       | Ruostumaton teräs  |
| Paine-ero maksimi       | 9 bar              |
| Paine-ero minimi        | 0 bar              |
| Paino                   | 2 kg               |
| Rungon materiaali       | Messinki           |
| Sulkeutumisviive        | 120 ms             |
| Tehonkulutus            | 15,4 W             |
| Tiivisteiden materiaali | NBR                |
| Toiminta 1              | 2/2                |
| Toiminta 2              | Normaalisti kiinni |
| Veden paine-ero maksimi | 9 bar              |
| Öljyn paine-ero maksimi | 9 bar              |