



UUSI 210 SARJA

Suoratoiminen magneettiventtiilit

SCE210B156S2

Magneettiventtiili 2/2 NC 1 1/2, 24VAC 50HZ 15,4W,
Ø32mm, Messinkiä

- 3/8" - 1 1/2"
- Saatavilla NC/NO-toimisena
- Työpaine 0-16bar
- Runko messinkiä tai rosteria



TUOTEKUVAUS

Tämä magneettiventtiili soveltuu käytettäväksi ilman, neutraalien kaasujen, veden ja öljyn sekä muiden väliainien ohjaamiseen jotka soveltuvat venttiilissä käytetyille tiivistemateriaaleille. 210-sarjan uusi magneettiventtiili soveltuu käytettäväksi haastavissa ympäristöissä ja se on saatavilla messinkisenä, tai ruostamottomasta teräksestä valmistettuna. 210-sarjan magneettiventtiilin on saatavilla eri tiivistemateriaalit kuten NBR, FPM ja EPDM. EX-luokitellut magneettiventtiilit ovat myös saatavilla.

- Magneettiventtiili vaihtaa tilaansa aina eikä apupainetta vaadita
- Vaatii suuremman ja tehokkaamman kelan

TEKNISEET TIEDOT

Avautumisviive	15 ms
Ilman paine-ero maksimi	9 bar
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Messinki
Jännite AC	24 V
Kalvon materiaali	NBR
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	19,3
Liitäntä	G1 1/2"
Läpikulku	32 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari

Max. aineen lämpötila	85 °C
Max. paine	18 bar
Max. virtaus	322 l/min
Max. viskositeetti	65 cSt
Min. aineen lämpötila	-20 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	9 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	2,8 kg
Rungon materiaali	Messinki
Sulkeutumisviive	120 ms
Tehonkulutus	15,4 W
Tiivisteiden materiaali	NBR
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	9 bar
Öljyn paine-ero maksimi	9 bar