



MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"-2"

238-sarja

SCE238D001S2

Magneettiventtiili 2/2 NC 3/8", 24VAC 50Hz 4W, Ø12 mm, messinkiä

- Alhainen virrankulutus
- Virraton suljettuna
- Työpaine 0,3..16 bar
- Runko messinkiä



TUOTEKUVAUS

238 on valmistettu messingistä ja se soveltuu käytettäväksi ilman, neutraalien kaasujen, veden ja öljyn sekä muiden väliainojen ohjaamiseen jotka soveltuvat venttiilissä käytetyille tiivistemateriaaleille.

Venttiili on saatavilla sähköttömänä kiinni tai sähköttömänä auki olevana versiona.

Tämä venttiili on pilotiohjattu venttiili joka vaatii syöttöpaineen toimiakseen. Etuna tässä on vähäisempi kelatehon tarve ja siten pienempi kela.

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	40 ms
Hyväksynnät	CSA, UL
Ilman paine-ero maksimi	10 bar
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Messinki
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite AC	24 V
Kalvon materiaali	NBR
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	2,4
Käsitönnöllinen	Ei
Liitännä	3/8" BSP

Läpikulku	12 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	85 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. paine	16 bar
Max. virtaus	40 l/min
Max. viskositeetti	40 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	10 bar
Paine-ero minimi	0,3 bar
Paino	0,4 kg
RSK-numero	4528049
Rungon materiaali	Messinki
Sulkeutumisviive	25 ms
Tehonkulutus	4 W
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	10 bar
Venttiilin malli	Solenoidiventtiili