



MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"-2"

238-sarja

SCG238E019

Magneettiventtiili 2/2 NO 1 1/4", 230VAC 50Hz 9W,
Ø30 mm, messinkiä

- Alhainen virrankulutus
- Virraton suljettuna
- Työpaine 0,3..16 bar
- Runko messinkiä



TUOTEKUVAUS

238 on valmistettu messingistä ja se soveltuu käytettäväksi ilman, neutraalien kaasujen, veden ja öljyn sekä muiden väliainojen ohjaamiseen jotka soveltuvat venttiilissä käytetyille tiivistemateriaaleille.

Venttiili on saatavilla sähköttömänä kiinni tai sähköttömänä auki olevana versiona.

Tämä venttiili on pilotiohjattu venttiili joka vaatii syöttöpaineen toimiakseen. Etuna tässä on vähäisempi kelatehon tarve ja siten pienempi kela.

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	300 ms
Ilman paine-ero maksimi	10 bar
Jännite AC	230 V
Kv arvo	15
Liitäntä	1 1/4" BSP
Läpikulku	30 mm
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. virtaus	250 l/min
Paine-ero maksimi	10 bar
Paine-ero minimi	0,5 bar
Paino	1,7 kg

Rungon materiaali	Messinki
Sulkeutumisviive	1000 ms
Tehonkulutus	12,5 W
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti auki
Veden paine-ero maksimi	10 bar
Venttiilin malli	Solenoidiventtiili