



MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"-2"

238-sarja

SCG238E021

Magneettiventtiili 2/2 NO 2", 230VAC 50Hz 9W, Ø45 mm, messinkiä

- Alhainen virrankulutus
- Virraton suljettuna
- Työpaine 0,3..16 bar
- Runko messinkiä



TUOTEKUVAUS

238 on valmistettu messingistä ja se soveltuu käytettäväksi ilman, neutraalien kaasujen, veden ja öljyn sekä muiden väliainojen ohjaamiseen jotka soveltuvat venttiilissä käytetyille tiivistemateriaaleille.

Venttiili on saatavilla sähköttömänä kiinni tai sähköttömänä auki olevana versiona.

Tämä venttiili on pilotiohjattu venttiili joka vaatii syöttöpaineen toimiakseen. Etuna tässä on vähäisempi kelatehon tarve ja siten pienempi kela.

TEKNISEET TIEDOT

Avautumisviive	1500 ms
Ilman paine-ero maksimi	9 bar
Jännite AC	230 V
Kv arvo	34
Liitäntä	G2"
Läpikulku	45 mm
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. virtaus	566 l/min
Paine-ero maksimi	9 bar
Paine-ero minimi	0,5 bar
Paino	2,9 kg

Rungon materiaali	Messinki
Sulkeutumisviive	2000 ms
Tehonkulutus	12,5 W
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti auki
Veden paine-ero maksimi	9 bar
Venttiilin malli	Solenoidiventtiili