



MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"-1"

238-sarja

SCG238A044S3

Magneettiventtiili 2/2 NC 3/8", 24VDC 15,3W, Ø12,5 mm, messinkiä

- Rauhallisesti toimiva vesiventtiili
- Virraton suljettuna
- Työpaine 0..10 bar
- Runko messinkiä



TUOTEKUVAUS

Pehmeästi sulkeutuva anti-waterhammer rakenne poistaa nopeasta sulkeutumisesta aiheutuvan paineiskun joka rasittaa putkistoa ja rakenteita lisäten näin mekaanista kuormitusta kasvattaen elinikää.

TEKNISET TIEDOT

Ilman paine-ero maksimi	10 bar
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Messinki
Jännite DC	24 V
Kalvon materiaali	NBR
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	2,1
Liitäntä	G3/8"
Läpikulku	12,5 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	85 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. paine	16 bar
Max. virtaus	35 l/min

Max. viskositeetti	40 cSt
Min. aineen lämpötila	-20 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	10 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,55 kg
RSK-numero	4528044
Rungon materiaali	Messinki
Sisäosien materiaali	Ruostumaton teräs
Tehonkulutus	15,3 W
Tiivisteiden materiaali	NBR
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	10 bar

