



UUSI 210 SARJA

Suoratoiminen magneettiventtiilit

SCE210B058

Magneettiventtiili 2/2 NO 1 1/4", 230VAC 50Hz 20W,
Ø28mm, messinkiä

- 3/8" - 1 1/2"
- Saatavilla NC/NO-toimisena
- Työpaine 0-16bar
- Runko messinkiä tai rosteria



TUOTEKUVAUS

Tämä magneettiventtiili soveltuu käytettäväksi ilman, neutraalien kaasujen, veden ja öljyn sekä muiden väliainien ohjaamiseen jotka soveltuvat venttiilissä käytetyille tiivistemateriaaleille. 210-sarjan uusi magneettiventtiili soveltuu käytettäväksi haastavissa ympäristöissä ja se on saatavilla messinkisenä, tai ruostamottomasta teräksestä valmistettuna. 210-sarjan magneettiventtiilin on saatavilla eri tiivistemateriaalit kuten NBR, FPM ja EPDM. EX-luokitellut magneettiventtiilit ovat myös saatavilla.

- Magneettiventtiili vaihtaa tilaansa aina eikä apupainetta vaadita
- Vaatii suuremman ja tehokkaamman kelan

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Horisontaalinen
Avautumisviive	15 ms
Ilman paine-ero maksimi	9 bar
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Messinki
Jännite AC	230 V
Kalvon materiaali	NBR
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	12,8
Liitäntä	G1 1/4"
Läpikulku	28 mm

Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	85 °C
Max. paine	18 bar
Max. virtaus	213 l/min
Max. viskositeetti	65 cSt
Min. aineen lämpötila	-20 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	9 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	2 kg
Rungon materiaali	Messinki
Sulkeutumisviive	120 ms
Tehonkulutus	20 W
Tiivisteiden materiaali	NBR
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti auki
Veden paine-ero maksimi	9 bar
Venttiilin malli	Solenoidiventtiili
Öljyn paine-ero maksimi	9 bar