

## 2/2 SUORATOIMINEN VENTTIILI 3/8"-2" KAASUILLE

215-sarja

SCE215C010

Magneettiventtiili kaasuille 2/2 NC, 3/8", 230V AC 50Hz,  
10,5W, Ø19mm, alumiinia

- Korkea tiiviys kaasusovelluksille
- Työpaine 0..3,5 bar
- Alumiinirunko



### TUOTEKUVAUS

ASCO 215-sarja on alumiinirunkoinen kevytrakenteinen venttiili suurille virtauksille ja pienille paineille. Tämä on suoratoiminen magneettiventtiili joka toimii ilman apupainetta.

### TEKNISET TIEDOT

Ilman paine-ero maksimi	3,5 bar
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Alumiini
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite AC	230 V
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	2,9
Liitäntä	3/8" BSP
Liukuputken materiaali	PTFE
Läpikulku	19 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	85 °C
Max. käyttölämpötila	75 °C
Max. virtaus	48,3 l/min

<b>Min. aineen lämpötila</b>	-20 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-20 °C
<b>Männän materiaali</b>	Ruostumaton teräs
<b>Paine-ero maksimi</b>	3,5 bar
<b>Paine-ero minimi</b>	0 bar
<b>Paino</b>	0,6 kg
<b>Rungon materiaali</b>	Alumiini
<b>Tehonkulutus</b>	10,5 W
<b>Tiivisteiden materiaali</b>	NBR
<b>Toiminta 1</b>	2/2
<b>Toiminta 2</b>	Normaalisti kiinni
<b>Venttiilin malli</b>	Solenoidiventtiili

