

2/2 SUORATOIMINEN VENTTIILI 3/8"-2" KAASUILLE

215-sarja

SCE215C010

Magneettiventtiili kaasuille 2/2 NC, 3/8", 230V AC 50Hz,
10,5W, Ø19mm, alumiinia

- Korkea tiiviys kaasusovelluksille
- Työpaine 0..3,5 bar
- Alumiinirunko



TUOTEKUVAUS

ASCO 215-sarja on alumiinirunkoinen kevytrakenteinen venttiili suurille virtauksille ja pienille paineille. Tämä on suoratoiminen magneettiventtiili joka toimii ilman apupainetta.

TEKNISET TIEDOT

Ilman paine-ero maksimi	3,5 bar
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Alumiini
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite AC	230 V
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	2,9
Liitäntä	3/8" BSP
Liukuputken materiaali	PTFE
Läpikulku	19 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	85 °C
Max. käyttölämpötila	75 °C
Max. virtaus	48,3 l/min

Min. aineen lämpötila	-20 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	3,5 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,6 kg
Rungon materiaali	Alumiini
Tehonkulutus	10,5 W
Tiivisteiden materiaali	NBR
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Venttiilin malli	Solenoidiventtiili

