



MAGNEETTIVENTTIILI 1/4"-1/2"

327-sarja

SCG327A607S3

Magneettiventtiili 3/2 U 1/2", 24VDC 10W, Ø12mm,
messinkiä FPM

- Suurelle virtaukselle
- Työpaine 0..10 bar
- Runko messinkiä tai rosteria



TUOTEKUVAUS

327-sarja on suuren virtauksen suoratoiminen Poppet-tyyppinen venttiili. Saatavilla ATEX ja SIL hyväksynnöillä.

TEKNISET TIEDOT

Ilman paine-ero maksimi	10 bar
IP-luokka	IP65
Istukan tiivisteiden materiaali	NBR
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite DC	24 V
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	1,5
Liitäntä, portti 1-2	G1/2"
Liitäntä, portti 3	G1/2"
Liukuputken materiaali	PTFE
Läpikulku	12 mm
Max. aineen lämpötila	60 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. virtaus	25 l/min

Max. viskositeetti	65 cSt
Min. aineen lämpötila	-25 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	1,6 kg
Rungon materiaali	Messinki
Tehonkulutus	10 W
Tiivisteen materiaali	NBR
Toiminta 1	3/2
Toiminta 2	Universaali
Vasteaika	100 ms
Venttiilin malli	Solenoidiventtiili

