

MAGNEETTIVENTTIILI 3/4"

L131-sarja

L131V08Z130A1

Magneettiventtiili 2/2 NC 3/4", 230VAC 50Hz, Ø18 mm
Kv 4,8, FPM

- Virraton suljettuna
- Työpaine 0,2..6 bar
- Runko muovia (pp)



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	50 ms
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Polypropeeni
Jännite AC	230 V
Kalvon materiaali	FPM
Kelan materiaali	PET
Kv arvo	4,8 m ³ /h, 80 l/min
Liitântä	3/4" BSP
Liitântätyyppi	DIN A 43650
Läpikulku	18 mm
Materiaali oikosulkurengas	Hopeoitu kupari
Max. aineen lämpötila	80 °C
Max. paine	10 bar
Max. viskositeetti	37 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. ympäristön lämpötila	-10 °C

Paine-ero maksimi	6 bar
Paine-ero minimi	0,2 bar
Paino	0,47 kg
Plungeriakselin materiaali	Ruostumaton teräs
Rungon materiaali	Polypropeeni
Sisäosien materiaali	Polypropeeni, Ruostumaton teräs
Sulkeutumisiive	30 ms
Tiivisteiden materiaali	FPM
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni

