

## MAGNEETTIVENTTIILI 3/4"

L131-sarja

L131V08Z130A1

Magneettiventtiili 2/2 NC 3/4", 230VAC 50Hz, Ø18 mm  
Kv 4,8, FPM

- Virraton suljettuna
- Työpaine 0,2..6 bar
- Runko muovia (pp)



### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	50 ms
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Polypropeeni
Jännite AC	230 V
Kalvon materiaali	FPM
Kelan materiaali	PET
Kv arvo	4,8 m <sup>3</sup> /h, 80 l/min
Liitântä	3/4" BSP
Liitântätyyppi	DIN A 43650
Läpikulku	18 mm
Materiaali oikosulkurengas	Hopeoitu kupari
Max. aineen lämpötila	80 °C
Max. paine	10 bar
Max. viskositeetti	37 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. ympäristön lämpötila	-10 °C

<b>Paine-ero maksimi</b>	6 bar
<b>Paine-ero minimi</b>	0,2 bar
<b>Paino</b>	0,47 kg
<b>Plungeriakselin materiaali</b>	Ruostumaton teräs
<b>Rungon materiaali</b>	Polypropeeni
<b>Sisäosien materiaali</b>	Polypropeeni, Ruostumaton teräs
<b>Sulkeutumisasiive</b>	30 ms
<b>Tiivisteiden materiaali</b>	FPM
<b>Toiminta 1</b>	2/2
<b>Toiminta 2</b>	Normaalisti kiinni

