



## MAGNEETTIVENTTIILI 1/4"-3/4"

223-Sarja

SCB223A103S3

Magneettiventtiili 2/2 NC 1/2", 24V DC 19,7W, Ø9 mm,  
messinkiä, NBR

- Korkealle paineelle
- Virraton suljettuna
- Työpaine 0,7..100 bar
- Runko messinkiä tai rosteria



### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Avautumisviive                  | 60 ms             |
| Ilman paine-ero maksimi         | 35 bar            |
| IP-luokka                       | IP65              |
| Istukan materiaali              | Messinki          |
| Istukan tiivisteiden materiaali | Ureetaani         |
| Jännite DC                      | 24 V              |
| Kelan materiaali                | Epoksi            |
| Kupin materiaali                | Ruostumaton teräs |
| Kv arvo                         | 2,7               |
| Liitäntä                        | 1/2" BSP          |
| Liukuputken materiaali          | PTFE              |
| Läpikulku                       | 9 mm              |
| Materiaali oikosulkurengas      | Kupari            |
| Max. aineen lämpötila           | 90 °C             |
| Max. käyttölämpötila            | 25 °C             |
| Max. paine                      | 100 bar           |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Max. virtaus</b>                   | 45 l/min           |
| <b>Max. viskositeetti</b>             | 65 cSt             |
| <b>Min. aineen lämpötila</b>          | -20 °C             |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>           | -20 °C             |
| <b>Männän materiaali</b>              | Ruostumaton teräs  |
| <b>Männän tiivisteiden materiaali</b> | PTFE               |
| <b>Paine-ero maksimi</b>              | 35 bar             |
| <b>Paine-ero minimi</b>               | 1,8 bar            |
| <b>Paino</b>                          | 0,9 kg             |
| <b>Rungon materiaali</b>              | Messinki           |
| <b>Sulkeutumisviive</b>               | 15 ms              |
| <b>Tehonkulutus</b>                   | 19,7 W             |
| <b>Tiivisteiden materiaali</b>        | NBR                |
| <b>Toiminta 1</b>                     | 2/2                |
| <b>Toiminta 2</b>                     | Normaalisti kiinni |
| <b>Veden paine-ero maksimi</b>        | 35 bar             |
| <b>Venttiilin malli</b>               | Solenoidiventtiili |
| <b>Öljyn paine-ero maksimi</b>        | 35 bar             |

