



VINOISTUKKAVENTTIILI 3/8"

E290A-sarja

E290A793VI

Vinoistukkaventtiili 2/2 NC 3/4", "mini", Ø20 mm, rosteria

- Hyvin kompakti rakenne
- Normaalisti auki/kiinni
- Työpaine 0..16 bar
- Runko rosteria



TUOTEKUVAUS

Saatavilla messinkirunkoisena tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

Soveltuu käytettäväksi ilman, nesteiden ja kaasujen kanssa, sekä höyryn, kuuman veden ja elintarviketeollisuudessa käytettäviin väliaineiden kanssa.

Varustettavissa mekaanisella tai sähköisellä asentoindikoinnilla.

TEKNISET TIEDOT

Höyryn paine-ero maksimi	6 bar
Ilman paine-ero maksimi	6 bar
Kontrollien materiaali	Lasikuituvahvistettu polyamidi
Kv arvo	6,5
Liitântä	3/4" BSP
Liitântä ilmalle	1/8" BSP
Läpikulku	20 mm
Materiaali männän varren tiiviste	Ruostumaton teräs 303
Materiaali pyyhkijätiiviste	FPM
Materials Gland	PTFE
Max. aineen lämpötila	184 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C

Max. paine	16 bar
Max. pilottipaine	10 bar
Max. virtaus	108 l/min
Max. viskositeetti	600 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. pilottipaine	4 bar
Männän tiivisteen materiaali	PTFE
Männän varren materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	6 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,45 kg
Pakkausmateriaali	Ruostumaton teräs
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Tiivisteen materiaali	PTFE
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	6 bar
Öljyn paine-ero maksimi	6 bar

