



## VINOISTUKKAVENTTIILI 1/2"-2 1/2"

E290A-sarja

E290A397

Vinoistukkaventtiili 2/2 NO 3/4", Ø20mm, rosteria

- Virraton suljettuna/avoinna
- 0..16 bar
- Ilmalle, vedelle, kaasulle, öljylle tai aggressiiviselle medialle



### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Höyryn paine-ero maksimi          | 10 bar                         |
| Ilman paine-ero maksimi           | 16 bar                         |
| Kontrollien materiaali            | Lasikuituvahvistettu polyamidi |
| Kv arvo                           | 9,4                            |
| Liitäntä                          | 1/2" BSP                       |
| Liitäntä ilmalle                  | 1/8" BSP                       |
| Läpikulku                         | 20 mm                          |
| Materiaali männän varren tiiviste | Ruostumaton teräs              |
| Materiaali pyyhkijätiiviste       | FPM                            |
| Materials Gland                   | PTFE                           |
| Max. aineen lämpötila             | 184 °C                         |
| Max. käyttölämpötila              | 60 °C                          |
| Max. paine                        | 16 bar                         |
| Max. pilottipaine                 | 10 bar                         |
| Max. virtaus                      | 157 l/min                      |
| Max. viskositeetti                | 600 cSt                        |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Min. aineen lämpötila        | -10 °C                 |
| Min. käyttölämpötila         | -10 °C                 |
| Männän tiivisteen materiaali | PTFE                   |
| Männän varren materiaali     | Ruostumaton teräs      |
| Paine-ero maksimi            | 16 bar                 |
| Paine-ero minimi             | 0 bar                  |
| Paino                        | 1 kg                   |
| Pakkausmateriaali            | Ruostumaton teräs      |
| Rungon materiaali            | Ruostumaton teräs 316L |
| Tiivisteen materiaali        | PTFE                   |
| Toiminta 1                   | 2/2                    |
| Toiminta 2                   | Normaalisti auki       |
| Veden paine-ero maksimi      | 16 bar                 |
| Öljyn paine-ero maksimi      | 16 bar                 |

