



VINOISTUKKAVENTTIILI 1/2"-2 1/2"

E290A-sarja

E290A504

Vinoistukkaventtiili 2/2 NO 2 1/2", Ø65mm, rosteria

- Virraton suljettuna/avoinna
- 0..16 bar
- Ilmalle, vedelle, kaasulle, öljylle tai aggressiiviselle medialle



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Höyryn paine-ero maksimi	7 bar
Ilman paine-ero maksimi	7 bar
Kontrollien materiaali	Lasikuituvahvistettu polyamidi
Kv arvo	94
Liitäntä	2 1/2" BSP
Liitäntä ilmalle	1/4" BSP
Läpikulku	65 mm
Materiaali männän varren tiiviste	Ruostumaton teräs 303
Materiaali pyyhkijätiiviste	FPM
Materials Gland	PTFE
Max. aineen lämpötila	184 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. paine	16 bar
Max. pilottipaine	10 bar
Max. virtaus	1567 l/min
Max. viskositeetti	600 cSt

Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Männän tiivisteen materiaali	Ruostumaton teräs
Männän varren materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	7 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	6,3 kg
Pakkausmateriaali	Ruostumaton teräs 316L
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Tiivisteen materiaali	PTFE
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti auki
Veden paine-ero maksimi	7 bar
Öljyn paine-ero maksimi	7 bar

