



MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"-1"

L182-sarja

L282B01ZB12K3

Magneettiventtiili 2/2 NO 3/4", 230VAC 50-60Hz 7,6W,
ø18, Kv 5

- Alhainen virrankulutus
- Virraton auki/kiinni
- Työpaine 0,35..16 bar
- Runko messinkiä



TUOTEKUVAUS

Magneettiventtiili 3/8"-1" omaa alhaisen virrankulutuksen. Sen runko on valmistettu messingitä.

TEKNISEET TIEDOT

Avautumisviive	2000 ms
IP-luokka	IP67
Istukan materiaali	Messinki
Jännite AC	230 V
Kalvon materiaali	NBR
Kelan materiaali	PET
Kv arvo	5
Liitäntä	G3/4"
Liitântätyyppi	DIN A 43650
Läpikulku	18 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	90 °C
Max. paine	20 bar
Max. viskositeetti	37 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C

Min. ympäristön lämpötila	-10 °C
Paine-ero maksimi	12 bar
Paine-ero minimi	0,35 bar
Paino	0,52 kg
Rungon materiaali	Messinki
Sisäosien materiaali	Messinki, Ruostumaton teräs
Sulkeutumisviive	300 ms
Teho	7,6 W
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti auki

