



## MAGNEETTIVENTTIILI 1/4"

202-sarja

SCB202A062VS3

Proportionaaliventtiili virtauksen ohjaukseen 2/2 NC 1/4  
NPT, 24VDC, Ø2,4

- Virraton suljettuna
- Kompakti rakenne
- Työpaine 0..16 bar
- Runko messinkiä tai rosteria



### TUOTEKUVAUS

ASCO 202 Posiflow sarjan solenoidiventtiilit ovat proportionaaliventtiileitä joilla ohjataan ilman ja neutraalin kaasun virtausta.

Suuri virtausaukko tekee 202-sarjan venttiilistä erinomaisen moniin sovelluksiin. Terveystuhoon sovelluskohteissa esimerkkinä toimii hengityskoneet, kaasukromatografia, verenpaineen valvonta ja nukutus-sovellukset.

### TEKNISEET TIEDOT

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Herkkyys                        | <2%               |
| Ilman paine-ero maksimi         | 8 bar             |
| IP-luokka                       | IP65              |
| Istukan materiaali              | Ruostumaton teräs |
| Istukan tiivisteiden materiaali | FPM               |
| Jousen materiaali               | Ruostumaton teräs |
| Jännite DC                      | 24 V              |
| Kelan materiaali                | Epoksi            |
| Kv arvo                         | 0,12              |
| Liitäntä                        | 1/4" NPT          |
| Liukuputken materiaali          | PTFE              |
| Läpikulku                       | 2,4 mm            |
| Max. aineen lämpötila           | 90 °C             |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Max. käyttölämpötila</b>       | 75 °C                 |
| <b>Max. paine</b>                 | 35 bar                |
| <b>Max. virtaus</b>               | 2 l/min               |
| <b>Max. viskositeetti</b>         | 21 cSt                |
| <b>Min. aineen lämpötila</b>      | -10 °C                |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>       | -10 °C                |
| <b>Männän materiaali</b>          | Ruostumaton teräs     |
| <b>Paine-ero maksimi alipaine</b> | 1 bar                 |
| <b>Paine-ero minimi</b>           | 0 bar                 |
| <b>Paino</b>                      | 0,6 kg                |
| <b>Rungon materiaali</b>          | Ruostumaton teräs 303 |
| <b>Tehonkulutus</b>               | 8 W                   |
| <b>Toiminta 1</b>                 | 2/2                   |
| <b>Toiminta 2</b>                 | Normaalisti kiinni    |

