



MAGNEETTIVENTTIILI 1/4"

202-sarja

SCB202A066VS3

Proportionaaliventtiili virtauksen ohjaukseen 2/2 NC 1/4
NPT, 24VDC, Ø5,6

- Virraton suljettuna
- Kompakti rakenne
- Työpaine 0..16 bar
- Runko messinkiä tai rosteria



TUOTEKUVAUS

ASCO 202 Posiflow sarjan solenoidiventtiilit ovat proportionaaliventtiileitä joilla ohjataan ilman ja neutraalin kaasun virtausta.

Suuri virtausaukko tekee 202-sarjan venttiilistä erinomaisen moniin sovelluksiin. Terveystuhoon sovelluskohteissa esimerkkinä toimii hengityskoneet, kaasukromatografia, verenpaineen valvonta ja nukutus-sovellukset.

TEKNISEET TIEDOT

Herkkyys	<2%
Ilman paine-ero maksimi	1,4 bar
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Ruostumaton teräs
Istukan tiivisteiden materiaali	FPM
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite DC	24 V
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	0,72
Liitäntä	1/4" NPT
Liukuputken materiaali	PTFE
Läpikulku	5,6 mm
Max. aineen lämpötila	90 °C

Max. käyttölämpötila	75 °C
Max. paine	35 bar
Max. virtaus	12 l/min
Max. viskositeetti	21 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi alipaine	1 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,6 kg
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 303
Tehonkulutus	8 W
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni

