



## PROPORTIONAALINEN MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"

202-Sarja

SCB202A033VS3

Proportionaaliventtiili kaasun virtauksen säätelylle 2/2  
NC 3/8 NPT, 24VDC, Ø3,2 mm, S.S.

- Virraton suljettuna
- Suurelle virtaukselle
- Työpaine 0..4 bar
- Runko messinkiä tai rosteria



### TUOTEKUVAUS

ASCO 202 Posiflow sarjan solenoidiventtiilit ovat proportionaaliventtiileitä joilla ohjataan ilman ja neutraalin kaasun virtausta.

Suuri virtausaukko tekee 202-sarjan venttiilistä erinomaisen moniin sovelluksiin. Terveystuhoon sovelluskohteissa esimerkkinä toimii hengityskoneet, kaasukromatografia, verenpaineen valvonta ja nukutus-sovellukset.

### TEKNISET TIEDOT

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Herkkyys</b>                | <2%               |
| <b>Ilman paine-ero maksimi</b> | 4 bar             |
| <b>IP-luokka</b>               | IP65              |
| <b>Istukan materiaali</b>      | Ruostumaton teräs |
| <b>Jousen materiaali</b>       | Ruostumaton teräs |
| <b>Jännite DC</b>              | 24 V              |
| <b>Kelan materiaali</b>        | Epoksi            |
| <b>Kv arvo</b>                 | 0,24              |
| <b>Liitäntä</b>                | 3/8" NPT          |
| <b>Liukuputken materiaali</b>  | PTFE              |
| <b>Läpikulku</b>               | 3,2 mm            |
| <b>Max. aineen lämpötila</b>   | 90 °C             |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>    | 75 °C             |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Max. paine                 | 35 bar                |
| Max. virtaus               | 4 l/min               |
| Max. viskositeetti         | 21 cSt                |
| Min. aineen lämpötila      | -10 °C                |
| Min. käyttölämpötila       | -10 °C                |
| Männän materiaali          | Ruostumaton teräs     |
| Paine-ero maksimi alipaine | 1 bar                 |
| Paine-ero minimi           | 0 bar                 |
| Paino                      | 0,65 kg               |
| Rungon materiaali          | Ruostumaton teräs 303 |
| Tehonkulutus               | 8 W                   |
| Tiivisteiden materiaali    | FPM                   |
| Toiminta 1                 | 2/2                   |
| Toiminta 2                 | Normaalisti kiinni    |