



PAINEOHJATTU PROPORTIONAALIVENTTIILI

E290A-sarja

E290A395PD

Proportionaalinen vinoistukkaventtiili 2/2 NC 1", Ø25,
rosteria

- Normaalisti suljettu
- Ohjaussignaali 0-10 V / 4-20 mA
- Työpaine 0..16 bar
- Runko pronssia tai rosteria



TUOTEKUVAUS

ASCO-proportionaaliventtiili mahdollistaa sähköisen asetusarvon mukaisen säädön vinoistukkaventtiilille, jolloin venttiilin virtaus on suhteellinen annettuun asetusarvoon.

TEKNISET TIEDOT

Höyryn paine-ero maksimi	6 bar
Ilman paine-ero maksimi	6 bar
IP-luokka	IP65
Kontrollien materiaali	Vahvistettu polyamidi
Kv arvo	15
Levyn materiaali	Ruostumaton teräs
Levyn tiivisteiden materiaali	PTFE, Ruostumaton teräs
Liitântä	G1"
Liitântä ilmalle	1/8" BSP
Läpikulku	25 mm
Materiaali männän varren tiiviste	PTFE
Max. aineen lämpötila	180 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. paine	16 bar

