



PAINEOHJATTU PROPORTIONAALIVENTTIILI

E290A-sarja

E290A067PD

Proportionaalinen vinoistukkaventtiili 2/2 NC 2", Ø50,
rosteria

- Normaalisti suljettu
- Ohjaussignaali 0-10 V / 4-20 mA
- Työpaine 0..16 bar
- Runko pronssia tai rosteria



TUOTEKUVAUS

ASCO-proportionaaliventtiili mahdollistaa sähköisen asetusarvon mukaisen säädön vinoistukkaventtiilille, jolloin venttiilin virtaus on suhteellinen annettuun asetusarvoon.

TEKNISET TIEDOT

Höyryn paine-ero maksimi	3 bar
Ilman paine-ero maksimi	3 bar
IP-luokka	IP65
Kontrollien materiaali	Vahvistettu polyamidi
Kv arvo	40
Levyn materiaali	Ruostumaton teräs
Levyn tiivisteiden materiaali	PTFE, Ruostumaton teräs
Liitântä	G2"
Liitântä ilmalle	1/8" BSP
Läpikulku	50 mm
Materiaali männän varren tiiviste	PTFE
Max. aineen lämpötila	180 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. paine	16 bar

Max. pilottipaine	8 bar
Max. syöttöjännite AC/DC	24 V
Max. virta	0,15 A
Max. virtaus	667 l/min
Max. viskositeetti	600 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. pilottipaine	4 bar
Männän varren materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	10 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Tehonkulutus	3,6 W
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Toistotarkkuus	<1 %
Veden paine-ero maksimi	3 bar
Venttiilin malli	Proportional valve
Öljyn paine-ero maksimi	3 bar

